❶ 防滴放射温度計 AD-5612WP（中心温度計付）

〈BOV-M8〉G 5-0496-0101 ￥8,800

45×24×H165
センサー針:φ3×長さ110
測定範囲:放射温度計 −33〜+220℃
中心温度計 −33〜+220℃
分解能:0.1℃（−9.9〜+199.9℃）
それ以外は1℃
放射率設定範囲:0.1〜1.0まで0.01刻みで設定可能
応答速度:放射温度計/約1秒
中心温度計/約10秒
測定精度:放射温度計/±2%または±2℃のいずれか大きい方の値。
中心温度計/±2℃（−33℃〜−5.1℃）、±1℃（−5℃〜+100℃）、±1%（+100.1℃〜+220℃）
電源:CR2450形リチウム電池1個（付属）
●防滴構造IP54相当
※レーザーマーカーは付いていません。

❷ 放射温度計 AD-5612A（中心温度計付）

〈BOV-H3〉G 5-0496-0201 ￥6,500

40×24×H156
センサー針:φ3.5×長さ120
測定範囲:放射温度計 −33〜+220℃
中心温度計 −55〜+330℃
分解能:0.1℃（−9.9〜+199.9℃）、
それ以外は1℃
放射率設定範囲:0.10〜1.00まで0.01きざみで設定（変更）可能
計測距離と計測スポットの比率:1:1（放射温度計）
応答速度:放射温度計 約1秒（90%）
中心温度計 約13.8秒（90%）
測定精度:放射温度計 ±2%または±2℃のいずれか大きい方の値。
中心温度計 ±1%または±0.8℃のいずれか大きい方の値。
電源:CR2032形リチウム電池1個（付属）
※レーザーマーカーは付いていません。

❸ メモリ機能付防水型 デジタル温度計 SK-1260（標準センサ付）

〈BOV-N5〉M 5-0496-0301 ￥31,000

66×25×H175
測定範囲:−30〜+1,250℃
（オプションセンサー交換必要）
標準センサー:−100〜+300℃
φ2.3×150 コード長さ約1m
分解能:0.1℃
本体精度:±0.2℃
センサ精度:±（0.1%rdg+0.3）℃（0〜199.9℃）
±（0.2%rdg+1）℃（上記以外）
電源:単4マンガン乾電池×4付属
付属品:ソフトケース、取扱説明書
●メモリ機能付
●オプションのプリンタにプリントアウトできるプリンタ出力付
●上限・下限温度のお知らせ機能付

❹ 防水型 食品用温度計 SK-250WPⅡ-N（標準センサ SWPⅡ-01付）

〈BOV-G2〉T 5-0496-0401 ￥21,800

71×36×H170
測定範囲:−40〜+250℃
分解能:0.1℃（−9.9℃〜+199.9℃）、1℃（左記以外）
本体精度:−9.9℃〜+199.9℃（±0.1℃+digit）
その他（±1℃+1 digit）
センサ精度:±0.3℃〜（センサの種類により異なる）
電源:単4アルカリ乾電池×2付属
付属品:ハンドストラップ×1、試験成績書1部、収納ビニールケース×1
●ワンタッチで測定値のホールドと最高、最低温度を表示。
●「保護等級6」に準じた防水構造。

※センサーは⑤〜⑨の専用センサーを御使用ください。

防水型食品用温度計SK-250WPⅡ-N用センサ

❺ 食品用標準センサ（防水）SWPⅡ-01M

〈BSV-52〉N 5-0496-0501 ￥8,000

センサ針寸法:φ3×100 コード長さ:1m
測定範囲:−40〜+250℃

❻ 食品用標準高温センサ（防水）SWPⅡ-02M

〈BSV-53〉N 5-0496-0601 ￥8,000

センサ針寸法:φ3×100 コード長さ:1m
測定範囲:−15〜+250℃
（0℃精度向上品）

❼ 食品用中心温度測定用センサ（防水）SWPⅡ-04M

〈BSV-54〉N 5-0496-0701 ￥10,000

センサ針寸法:φ2×150 コード長さ:1m
測定範囲:−15〜+250℃

❽ 揚げ油測定用センサ（防水）SWPⅡ-05M

〈BSV-55〉N 5-0496-0801 ￥12,000

センサ針寸法:φ3×400 コード長さ:1m
測定範囲:−15〜+250℃

❾ 食品用中心温度測定用センサ（防水）SWPⅡ-06M

〈BSV-56〉N 5-0496-0901 ￥11,000

センサ針寸法:φ2（先端）×45+φ3（根元）×55
コード長さ:1m
測定範囲:−40〜+250℃

❿ 白金デジタル防水温度計 MT-851（標準センサー付）

〈BOV-P5〉L 5-0496-1001 ￥19,000

64×25.5×H154
センサー針:φ3.2×長さ110
測定範囲:−100〜400℃
分解能:0.1℃
本体精度:±0.3℃（−50〜200℃）
±0.8℃（−100〜50.1℃、200.1〜400℃）
サンプリング:1回/約0.5秒
温度記録機能:手動/自動記録（99コ）、最大/最小値
電源:単3電池×2本（付属）
●白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサーで高精度の測定が可能。
●防水性能IPX5（防噴流形）
●時計、ブザー機能付で時間と温度の管理を両立。

⓫ 防水ハンディー型 白金デジタル温度計 SN-3400 標準センサー付

〈BOV-P6〉K 5-0496-1101 ￥19,000

64×26×H154
測定範囲:−100〜+400℃
標準センサー:−100〜+300℃
φ3.0×100 コード長さ約1m
分解能:0.1℃
測定精度:±0.3℃（−50〜200℃）左記以外 ±0.8℃
電源:単3乾電池×2本付
付属品:取扱説明書、ネックストラップ
●メモリ機能
●白金（Pt1000 ）センサ入力の高精度デジタル温度計です。